

TopInfo

Aus dem Vergleich von sechs verschiedenen Luft/Wasser-Wärmepumpen geht die innovative Vitocal 250-A klar als Testsieger hervor.



Bestes Ergebnis bei Energieeffizienz und Umwelteigenschaften

Als einziges von allen getesteten Geräten lag ihr Stromverbrauch unter 5.000 kWh im Jahr. Da die Wärmepumpe zudem mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben wird, profitiert auch der Klimaschutz von diesem Gerät.

Flüsterleise im Betrieb

Ein dickes Plus erhielt die Vitocal 250-A auch für ihren besonders leisen Betrieb des Außengeräts. Der Ventilator ist schalloptimiert und arbeitet mit einer intelligenten Drehzahlsteuerung, die für eine wesentliche Minderung des Luftschalls im Voll- und Teillastbetrieb sorgt.

Note 1,6 für die einfache Handhabung

Zeitaufwändige Installationsarbeiten, wie sie bei anderen Wärmepumpen erforderlich sind, entfallen **durch integrierten Pufferspeicher und Hydraulik**. Das patentierte Sicherheitskonzept macht die Wärmepumpe zu einer der sichersten am Markt.

Perfekt geeignet für alle Einsatzbereiche von Fußbodenheizung bis Heizkörper

Auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen erreicht die Wärmepumpe problemlos Vorlauftemperaturen von 70 °C. So ist der Einbau von Fußbodenheizungen in der Sanierung nicht zwingend notwendig.



**Made in
Germany**



Das Produktprogramm des Testsiegers Viessmann



Zum Testergebnis

VITOCAL 250-A SERIE Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung

Unsere mehrfach prämierte neueste Wärmepumpen-Generation ist bestens geeignet für jeden Einsatzbereich, sei es im Neubau oder bei Sanierungen. Mit einer intelligenten 5er-Kaskade sind auch größere Leistungen bis zu 95kW flüsterleise und äußerst effizient möglich.

	Vitocal 250-A 252-A	Vitocal 250-A 252-A
Leistung	4 / 6 / 8 kW	10 / 13 kW 16 / 19 kW
Vorlauftemperatur	70 °C	70 °C
Kältemittel	R290	R290
Warmwasser	kein Speicher 190 L	kein Speicher 190 L
Bauart	monoblock/kaskadierbar	monoblock/kaskadierbar



VITOCAL 150-A SERIE

Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung

Ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet die Wärmepumpen der Vitocal 150-A Serie aus. Die Monoblock-Ausführungen leisten 2,1 bis 8,0 kW und 2,6 bis 14,9 kW.

	Vitocal 150-A 151-A	Vitocal 150-A 151-A
Leistung	4 / 6 / 8 kW	10 / 13 / 16 kW
Vorlauftemperatur	70 °C	70 °C
Kältemittel	R290	R290
Warmwasser	kein Speicher 190 L	kein Speicher 190 L
Bauart	monoblock/kaskadierbar	monoblock/kaskadierbar

VITOCAL 250-A PRO

Große Luft-Wasser Wärmepumpe

Die kompakte Vitocal 250-A PRO Luft/Wasser- Wärmepumpe heizt, kühlt und erzeugt Warmwasser für Einfamilien- und Mehrparteienhäuser sowie Gewerbe. Leise und hocheffizient: Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei minimalem Verbrauch.



Vitocal 250-A PRO
40 kW
70 °C
R290
kein Speicher
monoblock/kaskadierbar



VITOCAL 200-S R32

Split Luft-Wasser-Wärmepumpe

Unsere neue Splitgeräte-Wärmepumpengeneration mit modernen Kältemitteln. Mit einer intelligenten 2er-Kaskade sind größere erforderliche Leistungen bis zu 20 kW flüsterleise und effizient möglich.

	Vitocal 200-S R32 222-S R32
Leistung	6 / 8 / 10 kW
Vorlauftemperatur	60 °C
Kältemittel	R32
Warmwasser	kein Speicher 190 L
Bauart	split/kaskadierbar



VITOCAL 200-A SERIE

Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung

Unsere bewährte Wärmepumpen-Serie in Monoblockausführung ist bestens geeignet für Niedertemperatursysteme die Leistungsgrößen können variabel bis zu einer 5er-Kaskade (80 kW) realisiert werden.

	Vitocal 200-A 222-A
Leistung	10 / 13 / 16 kW
Vorlauftemperatur	60 °C
Kältemittel	R410 -A
Warmwasser	kein Speicher 220 L
Bauart	monoblock/kaskadierbar



VITOCAL 200-A PRO

Luft-Wasser-Wärmepumpe für gewerbliche Anwendungen

Mit drei Gerätetypen lässt sich die Vitocal 200-A PRO optimal auf individuelle Anforderungen in Wohn- und Bürogebäuden sowie Gewerbebetrieben abstimmen.

Vitocal 200-A PRO
32 / 64 / 128 kW
65°C
R407C
kein Speicher
monoblock/kaskadierbar



VITOCAL 200-S & VITOCAL 200-A

innen aufgestellt Luft-Wasser-Wärmepumpe

Unsere bewährte Wärmepumpen-Serie als Splitgeräte ist bestens geeignet für Niedertemperatursysteme und variabel kaskadierbar. Die Vitocal 200-A/AWCI ist ideal für die Innenraumaufstellung mit einem Kanalsystem geeignet.

Vitocal 200-S 222-S	Vitocal 200-A/AWCI
10 / 13 / 16 kW	10 kW
60 °C	60 °C
R410 -A	R410 -A
kein Speicher 220 L	kein Speicher
split/kaskadierbar	innenaufgestellt



Wenn die Produkte miteinander sprechen, bleibt für uns weniger zu sagen

Die am Markt einzigartige Viessmann Elektronik-Plattform ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Alle Produkte kommunizieren systemoptimierend miteinander. Die Bedienung ist so einfach wie noch nie und das smarte Energiemanagement trägt einen wichtigen Teil zu einem nachhaltigen Betrieb bei. Das ermöglicht die perfekte Wohlfühltemperatur pro Raum und eine optimale Luftqualität.



VITOCAL BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE SERIE

Als Stand-Alone-Lösung oder perfekt kombinierbar mit allen Heizsystemen (z.B.: Öl, Gas, Pellets und Fernwärme) ist unsere effiziente Brauchwasserwärmepumpen-Serie zur Warmwassererzeugung. Alle Brauchwasserwärmepumpen sind bereits für die Regelungstechnik vorbereitet, um den selbst erzeugten Strom aus der Photovoltaikanlage zu nutzen.

	Vitocal 262-A	Vitocal 262-A	Vitocal 060-A
Wassertemperatur	70 °C	70 °C	70 °C
Kältemittel	R290	R290	R290
Warmwasser	300 L	Wandmodul	180 L 250 L
Bauart	ohne/mit Heizwendel	ohne Heizwendel	ohne/mit Heizwendel

Viessmann Österreich GmbH
A-4641 Steinhaus
Telefon 07242/62 381-110
www.viessmann.at

A Carrier Company

Inhalt urheberrechtlich geschützt. Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung. Änderungen vorbehalten.